



Scheda tecnica Ledvance LED Fila continua Trusys Flex Chiara Acciaio Bianca 70W 12100lm 2x30D - 840 Bianco Freddo | Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| SKU                               | 247129                                 |
| EAN                               | 4058075773295                          |
| Codice Produttore                 | 4058075773295                          |
| Marca                             | Ledvance                               |
| Nome del fabbricante              | TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT EM LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                 |

Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 70W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 12100lm                      |
| Efficienza (Lm/W)             | 175                          |

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 30                     |
| Fattore Potenza                    | >0.95                  |
| Lampadina inclusa                  | Sì                     |
| Tipo di Prodotto                   | Binari per sistemi LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Montaggio                      | Linea continua       |
| Connessione Infisso            | Morsetto a pressione |
| Copertura Ottica               | Chiara               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40                 |
| Protezione da impatti          | IK04 - 0.50 Joule    |
| Temperatura di Lavoro          | -25 to +40           |
| Alloggiamento                  | Acciaio              |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco               |
| Colore del Rivestimento        | Bianco               |
| Luce d'Emergenza               | 3 Ore                |
| Product Serie                  | TRUSYS FLEX          |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1500 |
| Larghezza (mm) | 77.7 |
| Altezza (mm)   | 39.4 |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**