



**Scheda tecnica Ledvance Bulkhead  
LED Surface Piazza 24W 2000lm - 830  
Luce Calda - | 330mm - IP44 - Sensore  
di Movimento e Luce**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| SKU                               | 248993                                      |
| EAN                               | 4099854041990                               |
| Codice Produttore                 | 4099854041990                               |
| Marca                             | Ledvance                                    |
| Nome del fabbricante              | SURFACE SQUARE 330 SENSOR 330V 24W 830 IP44 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                       |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 24W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2000lm                       |
| Efficienza (Lm/W)             | 83                           |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Copertura Ottica | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
| Fattore Potenza  | >0.70                       |
| Tipo di Prodotto | Plafoniere LED              |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                           |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                                 |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                       |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Alloggiamento                  | Acciaio                              |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                               |
| Product Serie                  | SURFACE SQUARE                       |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 330 |
| Larghezza (mm) | 330 |
| Altezza (mm)   | 75  |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

