



**Scheda tecnica Ledvance Pannello A LED Linear Luce Pendente IndiviLED 69W 8150lm - 930 Luce Calda - | 150cmx12cm - UGR <19 - Miglior Resa Cromatica - Dali Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 249868                                |
| EAN                               | 4099854135637                         |
| Codice Produttore                 | 4099854135637                         |
| Marca                             | Ledvance                              |
| Nome del fabbricante              | LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                 |
| Product Serie                     | IndiviLED                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Sostituto (Watt)              | 2x58                            |
| Potenza Lampada               | 69W                             |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali            |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo                |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 8150lm              |
| Efficienza (Lm/W)              | 118                 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule      |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza                | >0.90               |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED        |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | A sospensione                         |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | Chiara                                |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1475 |
| Larghezza (mm) | 125  |
| Altezza (mm)   | 43   |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**