



Scheda tecnica Confezione Multipack  
4x Ledvance Proiettore LED  
Aluminium Bianca 17W 2200lm 100D -  
830 Luce Calda - | IP66 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| SKU                               | 257724                                               |
| EAN                               | 8719157070911                                        |
| Codice Produttore                 | 8719157070911                                        |
| Marca                             | Ledvance                                             |
| Nome del fabbricante              | Multipack 4x FLOODLIGHT 20 17W 2K4LM 830 PS SY100 WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                               |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 17W                          |
| Sostituto (Watt)              | 40                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2200lm                       |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 133            |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100            |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti     |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                    |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50              |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                  |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | Performance             |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 157 |
| Larghezza (mm) | 38  |
| Altezza (mm)   | 141 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**