



Scheda tecnica Philips Downlight LED  
CoreLine DN142B Aluminium Bianca  
24.9W 2350lm 90D - 830 Luce Calda - |  
Ritaglio 200mm - IP54/IP20 - Interact  
Dimmerabile - Bianca Riflettore -  
Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 250526                            |
| EAN                               | 8720169109155                     |
| Codice Produttore                 | 8720169109155                     |
| Marca                             | Philips                           |
| Nome del fabbricante              | DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | 3 Ore                        |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x42                         |
| Potenza Lampada               | 24.9W                        |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Colore Chiaro                      | Bianco                                 |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                                     |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 2350lm                                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 95                                     |
| Fattore Potenza                    | >0.95                                  |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica                   | Plastica                               |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                          |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montaggio                      | Incasso            |
| Spazio richiesto (mm)          | 205                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20               |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule  |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40     |
| Alloggiamento                  | Alluminio          |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco             |
| Colore del Rivestimento        | Bianco             |
| Connessione Infisso            | Connessione a vite |
| Product Serie                  | CoreLine           |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 105 |
| Diametro (mm) | 216 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**